

EA-831C11A 产品说明

AHD 200 万 1/3"COMS 双路高清摄像机



1、功能特性：

- 支持双路 AHD 同轴高清输出, 图像清晰、细腻, 分辨率 1920x1080@25fps;
- 后 (内) 4 颗点阵式红外灯, 红外距离 2 米, 前 (外) 星光夜视;
- 内置高保真拾音器, 可实现音视频同步;
- 采用 Smart HDR 算法, 摄像机不会逆光过曝, 而且暗处细节更加清晰
- 支持数字降噪; 自动曝光响应算法; 自动白平衡算法;
- 自适应数字降噪, 2D-DNR 和 3D-DNR 确保多种环境画面干净细腻
- 主要针对网约车, 货车环境, 车内车外双路一体化录像的应用环境;
- 工业防震设计, 双路航空插头输出。

2、规格参数：

型号	EA-831C3/S		
摄像机参数	成像器件	1/3"CMOS AHD	1/3"CMOS AHD
	前后双视	前 (外) 视摄像头	后 (内) 摄像头
	有效像素	1920(H) × 1080(V)	1920(H) × 1080(V)
	信号制式	PAL/NTSC	
	最低照度	彩色 0.001Lux	彩色 0.01Lux, 黑白 0Lux
	快门速度	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec	
	日夜转换模式	星光全彩	日夜切换 IR-CUT
	红外距离	无灯	2 米
	宽动态	≥80db	
	背光补偿	支持	
光学镜头	接口类型	镜头 3.6mm	镜头 2.1mm
	可视角度	水平 ≥90°	水平 ≥120°
其它	温度	-20℃-- +70℃	
	湿度	10% - 90%	
	电源	DC 12V (宽电压 9V-15V)	
	功率	<5w	
	重量	200G	

2、结构图：

单位：mm

